EN ISO 21420

4X44F

X1XXXX

EU regulación 2016/425 certificado n°00075/057/162/05/19/1602 EXT 02/10/19 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

METALSAFE/R

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F

EPI Categoría II

EN 388	EN388:2016 + A1:2018
	Niveles :
Resistencia a la abrasión:	●●●●
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	F

EN 407	EN407:2020
	Niveles :
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X

Tallas	Embalaje
8 - 9 – 10 - 11	10 por paquete - 50 por caja

Guante serraje natural vacuno. Forro tricotado sin costura de hilo 100% Textra®/inox. Ajuste elástico al dorso. Manguito serraje natural vacuno de 15 cm con protege arteria. Costuras 100% aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

- **CONFORT**
- **RESISTENCIA**
- **ESTABILIDAD**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Trabajos de la construcción y obras públicas

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35