

Ongoing certification

OCTOPUS®FC

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D



PSA Kategorie II

	EN388:2016 + A1:2018
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE : ●●●●● X ●●●●● ●●○○○ D
	EN407:2020
Brennverhalten: Kontaktwärme: Konvektive Hitze: Strahlungswärme: Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	WERTE : X ●○○○○ X X X X X
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 - 12	12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 18, mit Elasthan, aus 100 % High Density Polyethylen Filament und blau texturiertem Polyamid. Erste Beschichtung bis zum Bund in schwarzem Nitril zur Dichtigkeit, zweite Beschichtung auf der Handfläche in mikro-alveolärem schwarzem Nitril für eine verbesserte Griffigkeit. Elastischer Bund für einen besseren Komfort und eine bessere Passform. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger zur Optimierung der Standzeit. Dieser Handschuh ist auch touchscreenfähig.

DIE PRODUKTVORTEILE



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



GRIP



DICHTE

BRANCHEN



Automobil- und Zulieferindustrie



Glasindustrie



Metalindustrie



Bauindustrie



Maschinenbau



Montagearbeiten



Oeko
TEX®

STANDARD 100

CQ 1193/1 IFTH

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith

20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Website : www.lebonprotection.com

TEL : +352 26 49 36 07

FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office In Erkrath – Germany

Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath

Website : www.lebonprotection.com

TEL: +49 (0) 211 250 32 40

FAX: +49 (0) 211 250 32 41