

Ongoing certification

OCTOPUS®FC

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO D



DPI categoria II

	EN388:2016 + A1:2018
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	Livello : ●●●●● X ●●●●● ●●○○○ D
	EN407:2020
Resistenza all'infiammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso:	Livello : X ●○○○○ X X X X
Taglie	Imballaggio
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	12 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 18, in filamento 100% polietilene ad alta densità, poliammide testurizzato blu con elasthan. Primo rivestimento completo fino al polso in nitrile nero per l'impermeabilità, secondo rivestimento micro-alveolato nero sul palmo per una migliore presa. Rinforzo rivestito tra pollice e indice. Polsino elasticizzato per un miglior comfort e vestibilità. **Questo guanto è utilizzabile anche su touch screen.**

IL PRODOTTO +

+ PRESA

+ RESISTENZA

+ TENUTA

SETTORI RILEVANTI

Automobile

Metallo

Montaggio

Vetro

Costruzione

CERTIFICAZIONE

Oeko Tex
Standard 100
CQ 1193/1
IFTH