



Ongoing certification

OCTOPUS®FC

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



	EN388:2016 +A1:2018
Niveles :	
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●○○○
Resistencia al corte según EN ISO 13997:	D
	
EN407:2020	
Niveles :	
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●○○○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	12 por paquete - 120 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 18, filamento 100% polietileno de alta densidad con elastano y poliamida azul texturizada. Recubrimiento completo hasta el puño de una primera capa de nitrilo negro estanco y una segunda capa de nitrilo negro microalveolado en la palma para un mejor agarre. Puño elástico para mayor ajuste y confort. Refuerzo revestido entre el pulgar y el índice. Este guante también es compatible con pantallas táctiles.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **GRIP**
-  **IMPERMEABILIDAD**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35