

Regolamento UE 2016/425 attestato n°0075/057/162/07/21/1250 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

SHOCKPROTEC/F

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO F



DPI categoria II

EN 388 	EN388:2016
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 : Resistenza agli urti :	Livello : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ F P
EN 407 	EN407
Resistenza all'inflammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso:	Livello : X ●○○○○ X X X X X
Taglie	Imballaggio
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 per pacchetto - 100 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 10. 100% filamento di polietilene ad alta densità, 100% filamento di acciaio inossidabile e 100% poliammide testurizzata nera. Rivestimento in CLEAN PU® grigio su palmo e polpastrelli. Rinforzi per l'assorbimento degli urti sul dorso della mano e sulle dita. Polsino elastico.



IL PRODOTTO +

- 

DESTREZZA
- 

RESISTENZA
- 

RINFORZO

SETTORI RILEVANTI

- 

Automobile
- 

Vetro
- 

Metallo
- 

Gomma
- 

Ingegneria
- 

Montaggio
- 

Costruzione