



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1690 EXT 02/05/19 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

VSIO1/F/LW/PVC

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EN388:2016+A1:2018

	<u>Levels:</u>
Resistência à abrasão:	●●●○
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	D



EN407:2020

	<u>Levels:</u>
Comportamento ao fogo:	X
Calor do contato:	●○○○
Calor por convecção:	X
Calor radiante:	X
Pequenas projeções de metal líquido:	X
Grandes projeções de metal líquido:	X

Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9- 10 – 11- 12	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costura de calibre 10 em fio ARGIOPEX®PLUS e fio texturizado 100% poliamida em cinzento. Revestimento e reforço da palma entre o polegar e o indicador em grão bovino natural. Punho elástico de 12 cm. Reforço nas costas em pontos de PVC cor-de-laranja fluorescente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ADERÊNCIA
- RESISTÊNCIA
- SELAGEM

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35