



CE
EN ISO 21420



3 X 4 2 D



X 1 X X X X



CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/05/19/1690 – EXT 02/05/19 CTC Lyon, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075

VSI01/F/LW/PVC

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D



EN388:2016+A1:2018

WERTE:

Abriebfestigkeit: ●●●○
Schnittfestigkeit: X
Weiterreißfestigkeit: ●●●●
Durchstichfestigkeit: ●●○○
Schnittfestigkeit nach ISO 13997: D



EN407:2020

WERTE:

Brennverhalten: X
Kontaktwärme: ●○○○
Konvektive Hitze: X
Strahlungswärme: X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls: X

Größe

Verpackungseinheit

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, aus schnittfester High Tenacity Faser und 100% grauem texturiertem Polyamid. Aufdopplung auf der Handfläche und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger aus naturbelassenem Rindnarbenleder. Verstärkung auf dem Handrücken aus orangen PVC-Noppen. Elastischer Strickbund von 12 cm.

DIE PRODUKTVORTEILE



WEICHHEIT



KOMFORT



SCHUTZ

BRANCHEN



Automobil- und Zulieferindustrie



Glasindustrie



Metallindustrie



Kunststoffindustrie

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office in Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
Website : www.lebonprotection.com
TEL: +49 (0) 211 250 32 40
FAX: +49 (0) 211 250 32 41