

Certyfikat CE nr 0075/057/162/05/19/1690 – EXT 02/05/19 dostarczony przez CTC Lyon, jednostka notyfikująca nr. 0075

VSI01/F/LW/PVC

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM D



BHP Kategoria II

Dziane bezszwowo (uiglenie 10) rękawice wykonane z wysokiej gęstości, odpornego na przecięcie włókna oraz 100% teksturowanego, szarego poliamidu. Powlekane w części chwytnej oraz wzmocnione pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym naturalną, licową skórą bydlęcą. 12 cm elastyczny ściągacz. Wzmocnienie w części wierzchniej, pomarańczowym nakropieniem wykonanym z PVC.

	EN388:2016+A1:2018
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	POZIOM : ●●●○ X ●●●● ●●○○ D
	EN407:2020
Palność: Odporność na ciepło kontaktowe: Odporność na ciepło konwekcyjne: Odporność na promieniowanie cieplne: Drobne rozpryski ciekłych metali: Duże rozpryski ciekłych metali:	POZIOM : X ●○○○ X X X X
Rozmiary	Pakowanie
8 – 9 – 10 – 11	12 w worku 120 w kartonie

ZALETY PRODUKTU

-  **OCHRONA**
-  **MIĘKKOŚĆ**
-  **KOMFORT**

SEKTORY

-  Przemysł samochodowy
-  Produkcja i przetwórstwo metali
-  Produkcja i przetwórstwo gumy
-  Produkcja i przetwórstwo szkła