



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/05/19/1591 expedido por el CTC, organism notificado n° 0075

CONFORT/MAX

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL 4



	EN388:2016 + A1:2018
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●○○ ●●●●○ ●●●●● X C

Tallas	Embalaje
8 - 9	12 por paquete - 144 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 7, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice, hilo aramida confort, ambidiestro, puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **AMBIDIESTRO**
-  **NUEVO HILO**
-  **AMBIDIESTRO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35