



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 X 4 X F

OEKO
TEX®
STANDARD
100
CQ 1193/1
IFTH



Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/07/19/2172 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

METALSLEEVE/50H

NARAMIENNIK ANTYPRZECIĘCIOWY



BHP Kategoria II



EN388:2016 + A1:2018

Odporność na przetarcie:
Odporność na przecięcie:
Odporność na rozdarcie:
Odporność na przekłucie :
Odporność na przecięcie zgodnie
z ISO 13997 :

POZIOM :

● ● ● ● ●

X

● ● ● ● ●

X

F

Długość	Pakowanie
50 cm	10 par w worku 50 par w kartonie

Naramiennik dziany bezszwowo (uiglenie 10) z podwójnej warstwy włókien Textra® oraz stali nierdzewnej. Zapięcie na rzep w górnej części. Wycięcie na kciuk. Długość: 50 cm.

ZALETY PRODUKTU



NOWE WŁÓKNO



REGULACJA



KOMFORT

SEKTORY



Przemysł samochodowy



Prace montażowe



Produkcja i przetwórstwo metali



Produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych



Produkcja i przetwórstwo gumy



Produkcja i przetwórstwo szkła

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +48 33 486 62 72