

Hitzeschutz

Gebäude- und Innenraumbrände



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Vor dem Waschen:

3X33

4343XX

E: Handfläche E: Rücken F:

Nach 5 Wäschen:

3X33

4343XX

Handfläche E: Rücken

EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Verordnung Nr. 0075/057/162/11/22/2097 EXT 01/01/23, ausgestellt von CTC, benannte Stelle Nr. 0075.

Zusammensetzung

Handfläche und Daumen: Schwarzes, wasserabweisend behandeltes Ziegenleder.

Handrücken: Rot-orange wasserabweisend behandeltes Spaltleder.

Futter: Aramid/Mineralfaser/Baumwollstrick. PFAS-freier, atmungsaktiver Einsatz im gesamten Handschuh. Elastischer Handrücken.

Verstärkungen: Handflächenverstärkung aus schwarzem, wasserabweisendem Ziegenleder. Schwarzer, wasserabweisender Ziegenlederschutz an Handrücken und Fingern.

Stulpe: Schwarze, elastische Rippenstrickstulpe aus Aramid. Ziegenleder-Arterienschutz über die gesamte Länge des Handgelenks.

Riemen: Ziegenlederriemen am Ende der Rippung zur Anpassung.

Zubehör: Karabinerhaken aus Kunststoff an der rechten Hand und Schnalle aus Kunststoff an der linken Hand zum Verbinden der Handschuhe. 100 % Aramid-Nähgarn.

Pflege



Größen

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Pack

Beutel mit 1 Stück – Schachtel mit 25 Stück

Lebon International SARL – Immeuble Laccolith – 20 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg – LUXEMBOURG - +352 26 49 36 07
Büro in Deutschland – Office in Erkrath – Germany – Niermannsweg 11-15D-40699 Erkrath – DEUTSCHLAND - +49 (0) 211 250 32 40

Komfort

Passform

Atmungsaktivität

Schutz



Details zu den Optionen

Identifizierung

Rückverfolgbarkeitsetikett


Barcode
Eingestickte EAN



QR-Code



RFID-Chip



Verstärkungen



Fingerverstärkungen



Vollständige
Handflächenverstärkung

Design

Individuelle Stickerei



Sicherheit

Reflektierendes Band an der Manschette

(nur beim Manschettenmodell verfügbar)



Zubehör

Zusätzlicher Karabiner und Schnalle am Paar

Hinzufügen eines Karabiners an
jedem HandschuhErsatz des Karabiners
durch eine SchnalleAnbringen einer Schnalle an jedem
HandschuhErsatz der Schnalle
durch einen Karabiner