

Hitzeschutz

Gebäude- und Innenraumbrände



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Vor dem Waschen:

3X33

4342XX

E: Handfläche F: Rücken

Nach dem Waschen:

3X33

4342XX

F: Handfläche F: Rücken

EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Verordnung Nr. 0075/057/162/12/22/2278, ausgestellt von CTC, benannte Stelle Nr. 0075.

Zusammensetzung

Handfläche und Daumen: Schwarzes wasserabweisendes Ziegenleder.

Handrücken: Rotes Aramidgewebe mit laminiertem Aramid-Nadelvlies.


Futter: Aramid/Mineralfaser/Baumwollstrick. PFAS-freier, atmungsaktiver Einsatz im gesamten Handschuh. Elastischer Verschluss auf dem Handrücken.

Verstärkungen: Wasserabweisendes schwarzes Ziegenleder an der Handfläche. Wasserabweisender schwarzer Ziegenlederschutz an den Knöcheln auf dem Handrücken und den Fingern.

Ärmel: Schwarzes wasserabweisendes Spaltleder, vollständig mit 100 % grauem, flammhemmendem Baumwollgewebe gefüttert.

Zubehör: Manschettenriemen zum Verstellen der Ärmelweite. Karabinerhaken aus Kunststoff an der rechten Hand und Haken aus Kunststoff an der linken Hand zum Verbinden der Handschuhe. 100 % Aramid-Nähgarn.

Reinigung



Größen

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Verpackung

Beutel mit 1 Paar – Karton mit 25 Paar

VULCATEC/M		
Fingerfertigkeit	Neu	5
	Nach 5 Wäschen	5



Details zu den Optionen

Identifizierung

Rückverfolgbarkeitsetikett


Barcode
Eingestickte EAN



QR-Code



RFID-Chip



Verstärkungen



Fingerverstärkungen



Vollständige
Handflächenverstärkung

Design

Individuelle Stickerei



Sicherheit

Reflektierendes Band an der Manschette

(nur beim Manschettenmodell verfügbar)



Zubehör

Zusätzlicher Karabiner und Schnalle am Paar

Hinzufügen eines Karabiners an
jedem HandschuhErsatz des Karabiners
durch eine SchnalleAnbringen einer Schnalle an jedem
HandschuhErsatz der Schnalle
durch einen Karabiner