

Hitzeschutz

Gebäude- und Innenraumbrände



EN ISO 13997 EN ISO 21420



Vor dem Waschen: 3X33 4342XX E: Handfläche F: Rücken
Nach dem Waschen: 3X33 4342XX F: Handfläche F: Rücken

EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Verordnung Nr. 0075/057/162/12/22/2278 EXT 01/01/23, ausgestellt von CTC, benannte Stelle Nr. 0075.

Zusammensetzung

Handfläche und Daumen: Schwarzes Ziegenleder mit wasserabweisender Behandlung.

Handrücken: Rotes Aramidgewebe mit laminiertem Aramid-Nadelvlies.

Futter: Aramid/Mineralfaser/Baumwollstrick. PFAS-freier, atmungsaktiver Einsatz im gesamten Handschuh. Elastischer Handrücken.

Verstärkungen: Handflächenverstärkung aus schwarzem, wasserabweisendem Ziegenleder. Schwarzer, wasserabweisender Ziegenlederschutz an Handrücken und Fingern.

Ärmel: Schwarzer, elastischer, gerippter Aramid-Ärmel. Ziegenleder-Arterienschutz entlang der gesamten Handgelenkpartie.

Riemen: Riemen aus Ziegenleder am Ende der Rippung zur Anpassung.

Zubehör: Kunststoffkarabiner an der rechten Hand und Kunststoffschnalle an der linken Hand zum Verbinden der Handschuhe. 100 % Aramid-Nähgarn.

Reinigung



Größen

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Verpackung

Beutel mit 1 Stück – Schachtel mit 25 Stück

VULCATEC/M/BC		
Geschicklichkeit	Neu	5
Nach 5 Wäschern		5




Details zu den Optionen

Identifizierung

Rückverfolgbarkeitsetikett

Barcode
Eingestickte EAN

RFID-Chip



Verstärkungen



Fingerverstärkungen

Vollständige
Handflächenverstärkung

Design

Individuelle Stickerei



Sicherheit

Reflektierendes Band an der Manschette

(nur beim Manschettenmodell verfügbar)



Zubehör

Zusätzlicher Karabiner und Schnalle am Paar

Hinzufügen eines Karabiners an
jedem HandschuhAnbringen einer Schnalle an jedem
HandschuhErsatz des Karabiners
durch eine SchnalleErsatz der Schnalle
durch einen Karabiner