

Protección frente al calor

Incendios estructurales, en edificios y espacios cerrados



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Antes del lavado:

3X33

4343XX

E: palma E: dorso

Después de 5 lavados :

3X33

4343XX

F: palma E: dorso

Reglamento UE 2016/425, Certificado de examen UE de tipo n.º 0075/057/162/11/22/2097, expedido por CTC, organismo notificado n.º 0075.

Composición

Palma y pulgar: piel de cabra hidrofugada, color negro.

Dorso: serraje hidrofugado rojo anaranjado.

Forro: Tejido de aramida/fibra de alta tenacidad/algodón. Inserto transpirable libre de PFAS en todo el guante. Dorso elástico.

Refuerzos: Refuerzo de piel de cabra hidrofugada en palma.

Protectores de articulaciones de piel de cabra hidrofugada de color negro en dorso y dedos.

Manguito: Serraje hidrofugado negro, totalmente forrado con tejido 100 % algodón ignífugo gris.

Accesorios: Cinta en el manguito para ajustar su anchura. Mosquetón de plástico en la mano derecha y hebilla de plástico en la mano izquierda para unir los guantes. Costuras con hilo 100 % aramida.

Mantenimiento



Tallas

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Embalaje

1 por paquete – 25 por caja

VULCATEC/L		
Desteridad	Nuevo	5
	Después de 5 lavados	5

Confort

Resistencia

Ajuste

Protección

Detalles de las opciones

Identificación

Etiqueta de trazabilidad


Código de barras
EAN cosido



Código QR



Chip RFID



Refuerzos

- ☐ Refuerzos en los dedos
- ☐ Refuerzo completo en la palma

Diseño

Bordado personalizado



Seguridad

Cinta reflectante en el manguito

(disponible sólo en el modelo con manguito)



Accesorios

Adición de un mosquetón y una hebilla por par



Adición de un mosquetón en cada guante



Adición de una hebilla en cada guante



Sustitución del mosquetón por una hebilla



Sustitución de la hebilla por un mosquetón

