

Protección frente al calor

Incendios estructurales, en edificios y espacios cerrados



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Antes del lavado:

3X33

4342XX

F: palma F: dorso

Después de 5 lavados:

3X33

4342XX

F: palma F: dorso

Reglamento UE 2016/425, certificado de examen UE de tipo n.º 0075/057/162/12/22/2292, expedido por CTC, organismo notificado n.º 0075.

Composición

Palma: tejido tricotado de aramida con recubrimiento de silicona ignífuga negra.

Dorso y pulgar: tejido de aramida rojo con fieltro de aramida laminado -punzonado con agujas-.


Forro: tejido de aramida/fibra de alta tenacidad/algodón. Inserto transpirable e impermeable libre de PFAS en todo el guante. Dorso elástico.

Refuerzos: Refuerzo en palma, tejido tricotado de aramida con recubrimiento de silicona ignífuga negra en nudillos y puntas de los dedos.

Manguito: tejido de aramida rojo con fieltro de aramida laminado -punzonado con agujas-, totalmente forrado con tejido 100 % algodón ignífugo gris.

Accesorios: Cinta en el manguito para ajustar su anchura. Mosquetón de plástico en la mano derecha y hebilla de plástico en la mano izquierda para unir los guantes. Costura con hilo 100 % aramida.

Mantenimiento



Tallas

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Embalaje

1 por paquete – 25 por caja

VULCATEC/T		
Desteridad	Nuevo	5
	Después de 5 lavados	5



Detalles de las opciones

Identificación

Etiqueta de trazabilidad


Código de barras
EAN cosido



Código QR



Chip RFID



Refuerzos

- ☐ Refuerzos en los dedos
- ☐ Refuerzo completo en la palma

Diseño

Bordado personalizado



Seguridad

Banda reflectante en el manguito

(disponible sólo en el modelo con manguito)



Accesorios

Adición de un mosquetón y una hebilla por par



Adición de un mosquetón en cada guante

Sustitución del mosquetón
por una hebilla

Adición de una hebilla en cada guante

Sustitución de la hebilla
por un mosquetón