

Protezione dal calore

Incendi di strutture, edifici e spazi confinati



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Prima del lavaggio:

3X33

4343XX

E: palmo E: dorso

Dopo il lavaggio:

3X33

4343XX

F: palmo E: dorso

Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/11/22/2097 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

Composizione

Palmo e pollice: pelle di capra idrorepellente nera.

Dorso: pelle crosta idrorepellente rosso-arancione.

Fodera: maglia in aramide/fibra minerale/cotone. Inserto traspirante senza PFAS su tutto il guanto. Dorso elasticizzato.

Rinforzi: Rinforzo sul palmo in pelle di capra nera idrorepellente.

Protezione idrorepellente in pelle di capra nera sulle articolazioni del dorso e delle dita.

Maniche: pelle crosta idrorepellente nera, interamente foderate con tessuto di cotone grigio 100% ignifugo.

Accessori: Cinturino per regolare la larghezza della manica. Moschettone in plastica sulla mano destra e fibbia in plastica sulla mano sinistra per collegare i guanti. Filo per cucire 100% aramide.

Pulizia



Taglie

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Imballaggio

1 per pacchetto -25 per scatola

VULCATEC/L		
Destrezza	Nuovo	5
	Dopo 5 lavaggi	5



Dettagli delle opzioni

Identificazione

Etichetta di tracciabilità


Codice a barre
EAN cucito



Codice QR



Chip RFID



Rinforzi

- ☐ Rinforzi sulle dita
- ☐ Rinforzo completo del palmo

Design

Ricamo personalizzato



Sicurezza

Nastro riflettente sul polsino

(disponibile solo sul modello con polsino)



Accessori

Aggiunta di un moschettone e di una fibbia sul paio

Aggiunta di un moschettone su
ciascun guantoAggiunta di una fibbia su ciascun
guantoSostituzione del moschettone
con una fibbiaSostituzione della fibbia
con un moschettone