

Protezione dal calore

Incendi di strutture, edifici e spazi confinati



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Prima del lavaggio:

3X33

4342XX

E: palmo F: dorso

Dopo 5 lavaggi:

3X33

4342XX

F: palmo F: dorso

Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/12/22/2278 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

Composizione

Palmo e pollice: pelle di capra idrorepellente nera.

Dorso: tessuto aramidico rosso con feltro agugliato aramidico laminato.

Fodera: maglia in aramide/fibra minerale/cotone. Inserto traspirante senza PFAS su tutto il guanto. Chiusura elasticizzata sul dorso.

Rinforzi: palmo in pelle di capra nera idrorepellente. Protezione in pelle di capra nera idrorepellente sulle nocche del dorso e sulle dita.

Maniche: pelle spaccata idrorepellente nera, interamente foderata con tessuto 100% cotone grigio ignifugo.

Accessori: cinturino per regolare la larghezza della manica. Moschettone in plastica sulla mano destra e gancio in plastica sulla mano sinistra per unire i guanti. Filo per cucire 100% aramide.

Pulizia



Taglie

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Imballaggio

1 per pacchetto -25 per scatola

VULCATEC/M		
Destrezza	Nuovo	5
	Dopo 5 lavaggi	5



Dettagli delle opzioni

Identificazione

Etichetta di tracciabilità


Codice a barre
EAN cucito



Codice QR



Chip RFID



Rinforzi

- ☐ Rinforzi sulle dita
- ☐ Rinforzo completo del palmo

Design

Ricamo personalizzato



Sicurezza

Striscia riflettente intorno al polsino

(disponibile solo sul modello con maniche)



Accessori

Aggiunta di un moschettone e un gancio sul paio

Aggiunta di un moschettone
supplementare su ciascun guantoAggiungere un cubo di fissaggio
aggiuntivo a ciascun guantoSostituzione del moschettone
con un moschettoneSostituzione del moschettone a clip
con un moschettone