

Protezione dal calore

Incendi di strutture, edifici e spazi confinati



EN ISO 13997

EN ISO 21420+A1



Prima del lavaggio:

3X33

4342XX

E: palmo F: dorso

Dopo 5 lavaggi:

3X33

4342XX

F: palmo F: dorso

Regolamento UE 2016/425 attestato n° 0075/057/162/12/22/2278 EXT 01/01/23 rilasciato da CTC, organismo notificato n°0075

Composizione

Palmo e pollice: pelle di capra nera trattata per idrorepellenza.

Dorso: tessuto aramidico rosso con feltro agugliato aramidico laminato.

Fodera: maglia in aramide/fibra minerale/cotone. Inserto traspirante senza PFAS su tutto il guanto. Dorso elasticizzato.

Rinforzi: rinforzo in pelle di capra nera idrorepellente sul palmo. Protezione in pelle di capra nera idrorepellente sulle nocche e sulle dita.

Maniche: Maniche elasticizzate a coste in aramide nero. Protezione in pelle di capra lungo tutto il polso.

Cinturino: cinturino in pelle di capra all'estremità del bordo a coste per la regolazione.

Accessori: moschettone in plastica sulla mano destra e fibbia in plastica sulla mano sinistra per collegare i guanti. Filo per cucire 100% aramide.

Pulizia



Taglie

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Imballaggio

1 per pacchetto -25 per scatola

| VULCATEC/M/BC | | |
|---------------|--------|---|
| Destrezza | Nuovo | 5 |
| | Dopo 5 | 5 |



Dettagli delle opzioni

Identificazione

Etichetta di tracciabilità


Codice a barre
EAN cucito



Codice QR



Chip RFID



Design

Ricamo personalizzato



Accesso

Aggiunta di un moschettone e un gancio sul paio



Aggiunta di un moschettone extra su ciascun guanto



Aggiungere un cubo di fissaggio aggiuntivo a ciascun guanto



Sostituzione del moschettone con un moschettone



Sostituzione del moschettone a clip con un moschettone



Rinforzi

- ☐ Rinforzi per le dita
- ☐ Rinforzo completo del palmo