

OCTOPUS®FIT/DA

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D



PSA Kategorie II

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EN 388</div>                                                                                                                                                    | <b>EN388:2016 + A1:2018</b>                                                                          |
| <div>Abriebfestigkeit:</div> <div>Schnittfestigkeit:</div> <div>Weiterreißfestigkeit:</div> <div>Durchstichfestigkeit:</div> <div>Schnittfestigkeit nach ISO 13997:</div>                                                                               | <div>WERTE:</div> <div>●●●●●</div> <div>X</div> <div>●●●●●</div> <div>●●●●○</div> <div>D</div>       |
| <div>EN 407</div>                                                                                                                                                  | <b>EN407:2020</b>                                                                                    |
| <div>Brennverhalten:</div> <div>Kontaktwärme:</div> <div>Konvektive Hitze:</div> <div>Strahlungswärme:</div> <div>Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:</div> <div>Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:</div> | <div>WERTE :</div> <div>X</div> <div>●○○○○</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> |
| Größe                                                                                                                                                                                                                                                   | Verpackungseinheit                                                                                   |
| 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12                                                                                                                                                                                                                            | 12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton                                                              |

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, mit Elasthan, 100 % High Density Polyethylen Faser, Mineralfaser und grau texturiertem Polyamid. Erste ¾ Beschichtung feuchtigkeitsundurchlässig in grauem Nitril, zweite Beschichtung in schwarzem mikro-alveolärem Nitril für einen verbesserten Grip. Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger zur Erhöhung der Standzeit. Elastischer Strickbund für einen optimalen Tragekomfort.

DIE PRODUKTVORTEILE

- 

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- 

GRIP
- 

DICHTE

BRANCHEN

- 

Automobil- und Zulieferindustrie
- 

Glasindustrie
- 

Metalindustrie
- 

Bauindustrie
- 

Maschinenbau
- 

Montagearbeiten