

OCTOPUS®FIT/DA

RUKAVICE OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ - ÚROVEŇ D



Kategórie OOPP II

EN 388 	EN388:2016+ A1:2018
Odolnost proti odírání: Odolnost proti proříznutí: Odolnost proti roztržení: Odolnost proti propíchnutí : Odolnost proti proříznutí dle EN ISO 13997:	STUPEŇ : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
EN 407 	EN407:2020
Odolnost proti hoření: Odolnost proti kontaktímu teplu: Odolnost proti konvekčnímu teplu: Odolnost proti sálavému teplu: Rozstřík malého množství roztaveného kovu: Rozstřík velkého množství roztaveného kovu:	STUPEŇ : X ●○○○○ X X X X
Velikosti	Balení
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12/120

Bezešvé pletené rukavice o hustotě úpletu 13 G. Rukavice jsou vyrobeny z šedého strukturovaného polyamidu s elastanem, minerálního vlákna a z polyethylenových vláknem s vysokou hustotou. První 3/4 povrstvení z šedého nitrilu s vysokou odolností proti vodě a druhé povrstvení na dlani a prstech je z černého nitrilu (černého mikroalveolátu) pro lepší úchop. Rukavice má nitrilové zesílení mezi placem a ukazovákem pro vyšší odolnost a životnost. Elastický úplet na zápěstí pro lepší pohodlí.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- +

TĚSNĚNÍ
- +

ODOLNOST
- +

ÚCHOP

OBLASTI POUŽITÍ

- 

Automobilový průmysl



Strojírenský průmysl a průmyslová údržba
- 

Kovoobrábění a zpracovatelský průmysl



Stavební
- 

Výroba a zpracování skla



Montážní práce