



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/03/25/0598 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075



OCTOPUS®FIT/DA

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



EPI Categoría II

	EN388:2016 + A1:2018
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
	EN407:2020
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : X ●○○○○ X X X X
Tallas	Paquetes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12	12 por paquete - 120 por caja

Guante tricotado sin costuras, galga 13, filamento 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento de alta tenacidad e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento de una primera capa 3/4 de nitrilo estanco gris y una segunda capa de nitrilo microalveolado negro en palma para un mejor agarre. Parche de nitrilo entre pulgar e índice para mayor agarre y durabilidad. Puño elástico para un ajuste y confort óptimos.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **GRIP**
-  **IMPERMEABILIDAD**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria de fabricación y ,transformación del vidrio
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35