



Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/03/25/0598 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075



OCTOPUS®FIT/DA

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM D



BHP Kategoria II

	EN388:2016+ A1:2018
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	Levels: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D

	EN407:2020
Palność: Odporność na ciepło kontaktowe: Odporność na ciepło konwekcyjne: Odporność na promieniowanie ciepłe: Drobne rozpryski ciekłych metali: Duże rozpryski ciekłych metali:	Levels: X ●○○○○ X X X X

Rozmiary	Pakowanie
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12 par w worku 120 par w kartonie

Rękawica dziana bezszwowa, uiglenie 13, wykonana ze 100% wysokiej gęstości włókna polietylenowego, włókna mineralnego i szarego teksturowanego poliamidu z dodatkiem elastanu. Pierwsza ¾ warstwa powleczenia wykonana z szarego wodoodpornego nitrilu, druga warstwa powleczenia w części chwytnej, wykonana z czarnego, mikroporowatego nitrilu dla zapewnienia lepszego chwytu. Dodatkowo wzmocnione elementem wykonanym z nitrilu między kciukiem a palcem wskazującym dla zapewnienia lepszego chwytu oraz wytrzymałości. Elastyczny ściągacz umożliwiający optymalne dopasowanie.

ZALETY PRODUKTU

-  **WYTRZYMAŁOŚĆ**
-  **CHWYT**
-  **IZOLACJA**

SEKTORY

-  Przemysł samochodowy
-  Przemysł maszynowy i Utrzymanie ruchu
-  Produkcja i przetwórstwo metali
-  Budownictwo oraz konstrukcje
-  Produkcja i przetwórstwo szkła
-  Prace montażowe



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35