



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/03/25/0598 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075



OCTOPUS®FIT/DA

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EPI Categoría II

	EN388:2016 + A1:2018
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
	EN407:2020
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Levels: X ●○○○○ X X X X
Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12 por pacotes - 120 por caixa

Luva de malha sem costura de calibre 13 com elastano em filamento de polietileno 100% de alta densidade, filamento mineral e fio de poliamida texturizado 100% cinzento. Primeiro revestimento de nitrilo 3/4 em cinzento para impermeabilização, segundo revestimento na palma em nitrilo micro-favo de mel preto para melhor aderência. Punho com elástico para maior conforto.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **ADERÊNCIA**
-  **RESISTÊNCIA**
-  **SELAGEM**

SETORES

-  Indústria metalomecânica e de processamento de metais
-  Fabricação de vidro e indústria de transformação
-  Trabalhos de montagem
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Setor de produção automotiva e subcontratação
-  Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35