

OCTOPUS®FIT/DA

SKÆREFASTHED - VÆRDI D



Kategori II

Sømløs strikket handske, 13 gauge, med elasthan, 100 % polyethylenfilament med høj densitet, mineralfilament og gråt tekstureret polyamid. Første ¾ belægning i grå nitril for vandtæthed, anden håndfladebelægning i sort mikroalveolat for et bedre greb. Nitrillap mellem tommelfinger og indeks for forbedret greb og holdbarhed. Elastisk håndled for bedre komfort og pasform.

	EN388:2016 +A1:2018
Slitage: Skærefasthed: Rivstyrke: Punktering: Skærefasthed iht ISO13997:	Værdi : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
	EN407:2020
Ild - antændelighed: Varme - kontakt: Varme - isolering: Strålevarme: Smeltet aluminium: Smeltet jern:	Værdi : X ●○○○○ X X X X
Størrelser	Emballage
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12 par pr pakke - 120 par pr boks

PRODUKTET

-  GREB
-  MODSTAND
-  TÆTHED

ANVENDELSESOMRÅDER

-  Autorelateret industri
-  Glas produktion
-  Industri og vedligehold
-  Monteringsopgaver
-  Bygge og anlæg
-  Metal industri