

OCTOPUS®FIT/DA

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO D



DPI categoria II

EN 388 	EN388:2016 +A1:2018
Resistenza all'abrasione: Resistenza al taglio da lame: Resistenza alla lacerazione: Resistenza alla perforazione: Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997 :	Livello: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
EN 407 	EN407:2020
Resistenza all'inflammabilità: Calore da contatto: Calore convettivo: Calore radiante: Piccoli spruzzi di metallo fuso: Grandi spruzzi di metallo fuso:	Livello: X ●○○○○ X X X X X
Taglie	Imballaggio
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	12 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto a maglia senza cuciture, calibro 13, con elasthan, filamento 100% polietilene ad alta densità, filamento minerale e poliammide testurizzata grigia. Primo rivestimento ¾ in nitrile grigio per l'impermeabilità, secondo rivestimento in nitrile micro-alveolato nero sul palmo per una migliore presa. Rinforzo in nitrile tra pollice ed indice per una migliore presa e durata. Polso elasticizzato per un migliore comfort e vestibilità.

IL PRODOTTO +

- +

PRESA
- +

RESISTENZA
- +

TENUTA

SETTORI RILEVANTI

- 

Automobile



Vetro
- 

Metallo



Costruzione
- 

Montaggio



Ingegneria