











PERSEUS

GUANTI - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO D



EN 388

EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione:
Resistenza al taglio da lame:
Resistenza alla lacerazione:
Resistenza alla perforazione:
Resistenza al taglio da lama secondo ISO13997:

EN 407	EN407:2020
	<u>Livello :</u>
Resistenza all'infiammabilità:	••••
Calore da contatto:	
Calore convettivo:	
Calore radiante:	
Piccoli spruzzi di metallo fuso:	X
Grandi spruzzi di metallo fuso:	X

Taglie	Imballaggio
7-8-9-10-11-12	10 per pacchetto - 120 per scatola

Guanto antitaglio livello D, palmo in pelle di capra trattata idrorepellente colore nero, dorso in pelle di capra trattata idrorepellente colore naturale. Fodera in filato 100% para-aramidico e filamento minerale. Assemblaggio con indice di ritorno per una maggiore durata, elastico sul dorso del guanto per una migliore vestibilità.

IL PRODOTTO +



COMFORT/ MORBIDEZZA



RESISTENZA



IMPERMEABILE

SETTORI RILEVANTI



Automobile



Ingegneria



Metallo



Montaggio



Costruzione

