



CE
EN ISO 21420

EN 388
3 X 2 2 D

EN 407
4 1 3 1 X X



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/08/25/1836 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

PERSEUS

SCNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D



PSA Kategorie II



EN388:2016 + A1:2018

Abriebfestigkeit:
Schnittfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Durchstichfestigkeit:
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:

WERTE :

●●●○
X
●●○○
●●○○
D



EN407:2020

Brennverhalten:
Kontaktwärme:
Konvektive Hitze:
Strahlungswärme:
Wärmebelastung durch kleine Spritzer
geschmolzenen Metalls:
Wärmebelastung durch große Mengen
geschmolzenen Metalls:

WERTE :

●●●●
●○○○
●●○○
●○○○
X
X

Größe	Verpackungseinheit
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 pro Paket - 120 pro Karton

Schnittschutzhandschuh Level D, Handinnenseite aus wasserabweisendem schwarzen Ziegenleder, Handrückseite mit wasserabweisendem grauem Ziegenleder, Futter aus 100 % Para-Aramid und Mineralfilament. Verstärkung am Zeigefinger für erhöhte Standzeit, elastischer Handrücken für einen optimierten Tragekomfort.

DIE PRODUKTVORTEILE



KOMFORT/WEICHHEIT



WASSERABWEISEND



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

BRANCHEN



Automobil- und
Zulieferindustrie



Maschinenbau



Metallindustrie



Montagearbeiten



Bauarbeiten

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland
Office in Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
Website : www.lebonprotection.com
TEL: +49 (0) 211 250 32 40
FAX: +49 (0) 211 250 32 41