

PERSEUS

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



EPI Categoría II

EN 388 	EN388:2016 + A1:2018
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	Niveles : ●●●●○ X ●●○○○ ●●○○○ D

EN 407 	EN407:2020
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ X X

Tallas	Paquetes
7 – 8 - 9 – 10 – 11 – 12	10 por paquete - 120 por caja

Guante de protección al corte nivel D, palma de serraje negro de cabra tratado hidrófugo, dorso de serraje natural de cabra tratado hidrófugo. Forro de hilo 100% para-aramida y filamento de alta tenacidad. Refuerzo en el dorso del índice para una mayor durabilidad, ajuste elástico en el dorso.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  COMFORT/ FLEXIBILIDAD
-  RESISTENCIA
-  IMPERMEABILIDAD

SECTORES

- 
Industria de producción y subcontratación automóvil
- 
Oficios de la construcción y obras públicas
- 
Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- 
Trabajos de montaje y de ensamblaje
- 
Industria mecánica y de mantenimiento industrial