









Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/08/25/1836 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

PERSEUS

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EN 388	EN388:2016 + A1:2018
Resistência à abrasão:	Levels:
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	
Resistência à perfuração por punção	
Resistência ao corte de acordo com 13997:	a EN ISO D

EN 407	EN407:2020
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante:	<u>Levels:</u>
Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	X X

Tamanhos	Pacotes
7-8-9-10-11-12	10 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de proteção nível D,, palma em crosta de pele de cabra tratada hidrorrepelente, cor preta, dorso em crosta de pele de cabra tratada hidrorrepelente, cor natural. Forro em malha 100% para-aramida e filamento mineral. Montagem com retorno no dedo indicador para maior durabilidade, retenção elástica na parte traseira da luva para melhor ajuste.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



RESISTÊNCIA



SELAGEM

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Trabalhos de montagem



Construção

