

Proteção contra o calor

Incêndios em estruturas, edifícios, espaços confinados



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Antes de lavar:

3X33

4342XX

F: palma F: dorso

Depois de lavar:

3X33

4342XX

F: palma F: dorso

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/12/22/2292 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075.

Composição

Palma: tecido de malha de aramida com revestimento de silicone preto retardador de fogo.

Dorso e polegar: tecido de aramida vermelho com feltro agulhado de aramida laminado.


Forro: malha de aramida/fibra mineral/algodão. Membrana respirável e impermeável sem PFAS em toda a luva. Dorso elástico.

Reforços: reforço na palma, tecido de malha de aramida com revestimento de silicone preto retardador de chamas nos nós dos dedos e nas pontas dos dedos.

Mangas: Tecido de aramida vermelho com feltro agulhado de aramida laminado, totalmente forrado com tecido de algodão 100% cinzento retardador de chamas.

Acessórios: Alça no punho para ajustar a largura da manga. Mosquetão de plástico na mão direita e fivela de plástico na mão esquerda para conectar as luvas. Linha de costura 100% aramida.

Manutenção



Tamanhos

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Pacotes

1 por pacotes- 25 por caixa

VULCATEC/T		
Destreza	Antes de lavar	5
	Após 5 lavagens	5



Detalhes das opções

Identificação

Etiqueta de rastreabilidade


Código de barras
EAN cosido



Código QR



Chip RFID



Reforços

- ☐ Reforços nos dedos
- ☐ Reforço total da palma

Design

Bordado personalizado



Segurança

Faixa refletora ao redor do punho

(disponível apenas no modelo com mangas)



Acessórios

Adição de um mosquetão e um gancho no par



Adicione um mosquetão extra a cada luva



Adicione um cubo de fixação adicional a cada luva



Substituição do mosquetão por um mosquetão



Substituição do mosquetão com um mosquetão

