

Värmeskydd

Brand i byggnad och slutna utrymmen



EN ISO 13997

EN ISO 21420+A1



Före tvätt:

3X33

43

E: handflata E: rygg

Efter 5 tvättar:

3X3

4343

F: handflata E: rygg

EU-typintyg enligt förordning nr 0075/057/162/11/22/2097 EXT 01/01/23 utfärdat av CTC, anmält organ nr 0075.

Sammansättning

Handflata och tumme: Svart vattenavvisande behandlat getskinn.

Rygg: Rödorange vattenavvisande behandlat spaltläder.

Foder: Aramid/mineralfiber/bomullstrikå. PFAS-fri andningsbar insats i hela handsken. Elastisk rygg.

Förstärkningar: Svart vattenavvisande förstärkning av getskinn i handflatan. Svart vattenavvisande getskinn i handryggen och på fingrarna.

Mudd: Svart elastisk ribbad mudd i aramid. Getskinnsskydd längs hela handleden.

Ögla: Ögla i getskinn i änden av ribbningen för justering.

Tillbehör: Karbinhake i plast på höger hand och spänne i plast på vänster hand för att koppla ihop handskena. 100 % aramidtråd.

Tvättråd



Storlek

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Förpackning

1 per påse - 25 per kartong

VULCATEC/L/BC		
Smidighet	Ny	5
	Efter 5 tvättar	5

Komfort

Passform

Andningsförmåga

Skydd

Tillval - Tillbehör

Identifikation

Spårbarhet


EAN kod



QR kod



RFID chip



Förstärkningar



Fingerförstärkning



Förstärkning handflata

Design

Specialbrodyr



Säkerhet

Reflekterande tejp på synliga konturer

(endast tillgänglig på modell med mudd)



Tillbehör

Tillval av karbinhake och krok per par



Tillval av karbinhake på varje handske



Tillval av krok på varje handske



Byte av karbinhake till krok



Byte av krok till karbinhake

