

Värmeskydd

Brand i byggnad och slutna utrymmen



EN ISO 13997

EN ISO 21420



Före tvätt:

3X33

4342XX

E: handflata F: rygg

Efter 5 tvättar:

3X33

4342XX

F: handflata F: rygg

EU-typintyg enligt förordning nr 0075/057/162/12/22/2278 utfärdat av CTC, anmält organ nr 0075.

Sammansättning

Handflata och tumme: Svart vattenavvisande getskinn.

Rygg: Rött aramidvävt tyg med laminerad aramid nålstansad filt.


Foder: Aramid/mineralfiber/bomullstrikå. PFAS-fri andningsbar insats i hela handsken. Elastisk baksida.

Förstärkningar: Vattenavvisande svart getskinn i handflatan. Vattenavvisande svart getskinn som knogskydd på handryggen och fingrarna.

Ärm: Svart vattenavvisande spaltläder, helfodrad med 100 % grå flamskyddad bomullsväv.

Tillbehör: Kardborre för att justera ärmens bredd. Plastkarbinhake på höger hand och plsthake på vänster hand för att koppla ihop handskena. 100 % aramidtråd.

Tvättråd



Storlek

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Förpackning

1 per påse - 25 per kartong

VULCATEC/M		
Smidighet	Ny	5
	Efter 5 tvättar	5



Tillval - Tillbehör

Identifikation

Spårbarhet


EAN kod



QR kod



RFID chip



Förstärkningar



Fingerförstärkning



Förstärkning handflata

Design

Specialbrodyr



Säkerhet

Reflekterande tejp på synliga konturer

(endast tillgänglig på modell med mudd)



Tillbehör

Tillval av karbinhake och krok per par



Tillval av karbinhake på varje handske



Tillval av krok på varje handske



Byte av karbinhake till krok



Byte av krok till karbinhake

