

Protection contre la chaleur

Feux de structure, de bâtiments et d'espaces clos



EN ISO 13997

EN ISO 21420+A1



Avant lavage:

3X33

4343XX

E: paume E: dos

Après 5 lavages:

3X33

4343XX

F: paume E: dos

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/11/22/2097 EXT 01/01/23 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075.

Composition

Paume et pouce: Fleur de chèvre traitée hydrofuge noire.

Dos: Croûte rouge-orange traitée hydrofuge.

Doublure: Tricot aramide/fibre minérale/coton. Insert imper-respirant sans PFAS dans tout le gant. Serrage élastique sur le dos.

Renforts: Renfort paume en fleur de chèvre traitée hydrofuge noire. Protections des articulations en fleur de chèvre traitée hydrofuge noire sur le dos de la main et des doigts.

Manchette: Manchette en bord côtes élastiqué aramide noir. Protège artère en fleur de chèvre sur toute la hauteur du poignet.

Ganse: Ganse en fleur de chèvre à l'extrémité du bord côtes pour ajuster le gant.

Accessoires: Mousqueton plastique sur la main droite et boucle plastique sur la main gauche pour assembler les gants. Fil à coudre 100% aramide.

Entretien



Tailles

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Conditionnement

Sachet de 1 – Carton de 25

VULCATEC/L/BC		
Dextérité	Neuf	5
	Après 5 lavages	5

Confort

Maintien

Respirabilité

Protection



Détail des options

Identification


Etiquette de traçabilité

Code-barres
EAN cousu

QR Code



Puce RFID



Renforts

- ☐ Renforts doigts
- ☐ Renfort paume complet

Design

Broderie personnalisée



Accessoires

Ajout d'un mousqueton et d'un dé d'accroche sur la paire

Ajout d'un mousqueton supplémentaire
sur chaque gantAjout d'un dé d'accroche
supplémentaire sur chaque gantRemplacement du mousqueton
par un dé d'accrocheRemplacement du dé d'accroche
par un mousqueton