

Protection contre la chaleur

Feux de structure, de bâtiments et d'espaces clos



Avant lavage:
Après 5 lavages:



3X33
3X33



4342XX
4342XX

EN ISO 13997

EN ISO 21420



N°52-02-24

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/22/2278 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075.

Composition

Paume et pouce: Fleur de chèvre traitée hydrofuge noire.

Dos: Tissu aramide rouge avec feutre aiguilleté aramide laminé.

Doublure: Tricot aramide/fibre minérale/coton. Insert imper-respirant sans PFAS dans tout le gant. Serrage élastique sur le dos.

Renforts: Paume en fleur de chèvre noire traitée hydrofuge. Protections des articulations en fleur de chèvre noire traitée hydrofuge sur le dos de la main et des doigts.

Manchette: Croûte noire traitée hydrofuge entièrement doublée d'un tissu 100% coton gris ignifugé.

Accessoires: Bride de serrage sur la manchette pour régler la largeur de la manchette. Mousqueton plastique sur la main droite et dé d'accroche plastique sur la main gauche pour assembler les gants. Fil à coudre 100% aramide.

Entretien



Tailles

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Conditionnement

Sachet de 1 – Carton de 25

VULCATEC/M		
Dextérité	Neuf	5
	Après 5 lavages	5



Détail des options

Identification


Etiquette de traçabilité

Code-barres
EAN cousu

QR Code



Puce RFID



Renforts



Renforts doigts



Renfort paume complet

Design

Broderie personnalisée



Sécurité

Bande réfléchissante sur le contour de crispin

(disponible sur le modèle manchette uniquement)



Accessoires

Ajout d'un mousqueton et d'un dé d'accroche sur la paire



Ajout d'un mousqueton supplémentaire sur chaque gant



Ajout d'un dé d'accroche supplémentaire sur chaque gant



Remplacement du mousqueton par un dé d'accroche



Remplacement du dé d'accroche par un mousqueton

