



Protection contre la chaleur

Feux de structure, de bâtiments et d'espaces clos



EN 388



EN 407

EN ISO 13997 EN ISO 21420+A1



Avant lavage: 3X33 EN 388: 4342XX E: paume F: dos
 Après 5 lavages: 3X33 EN 407: 4342XX F: paume F: dos

Attestation d'examen de type UE sous règlement n° 0075/057/162/12/22/2278 EXT 01/01/23 délivrée par le CTC,
 organisme notifié N°0075.

Composition

Paume et pouce : Fleur de chèvre noire traité hydrofuge.

Dos : Tissu aramide rouge avec feutre aiguilleté aramide laminé.

Doublure: Tricot aramide/fibre minérale/coton. Insert imper-respirant sans PFAS dans tout le gant. Serrage élastique sur le dos.


Renforts: Renfort paume en fleur de chèvre traitée hydrofuge noire. Protections des articulations en fleur de chèvre traitée hydrofuge noire sur le dos de la main et des doigts.

Manchette: Manchette en bord côtes élastiquée aramide noir. Protège artère en fleur de chèvre sur toute la hauteur du poignet.

Ganse: Ganse en fleur de chèvre à l'extrémité du bord côtes pour ajuster le gant.

Accessoires: Mousqueton plastique sur la main droite et boucle plastique sur la main gauche pour assembler les gants. Fil à coudre 100% aramide.

Entretien



Tailles

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13

Conditionnement

Sachet de 1 – Carton de 25

VULCATEC/M/BC		
Dextérité	Neuf	5
	Après 5	5



Détail des options

Identification

Etiquette de traçabilité

Code-barres
EAN cousu

QR Code



Puce RFID



Design

Broderie personnalisée



Accessoires

Ajout d'un mousqueton et d'un dé d'accroche sur la paire

Ajout d'un mousqueton supplémentaire
sur chaque gantAjout d'un dé d'accroche
supplémentaire sur chaque gant

Renforts

- Renforts doigts
- Renfort paume complet

Remplacement du mousqueton
par un dé d'accrocheRemplacement du dé d'accroche
par un mousqueton