

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/01/19/0272 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

OCTOPUS

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D

Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9 - 10 – 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade, filamento mineral e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento duplo em nitrilo preto microalveolado na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- 

CONFORTO
- 

RESISTÊNCIA
- 

SELAGEM

SETORES

- 

Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- 

Fabricação de vidro e indústria de transformação
- 

Indústria de fabricação e processamento de borracha
- 

Indústria mecânica e manutenção industrial
- 

Setor de produção automotiva e subcontratação
- 

Indústria de fabricação e processamento de vidro