



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/08/25/1977 délivré par le CTC, organisme notifié n°0075

HYPERSKIN

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



EN388:2016 + A1:2018

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :
Résistance à la coupure par tranchage
Selon ISO13997:

Niveaux :

●●●●●
X
●●●●●
●●○○○
F

Taille	Conditionnements
6 à 12	Sachet de 10 – Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 18 sans couture avec insertion d'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament Guardtech et filament 100% polyamide texturé coloris gris pour une protection maximale contre les coupures. Enduction Clean PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts pour un grip renforcé. Renfort enduit nitrile entre le pouce et l'index pour une durabilité améliorée. Poignet élastique pour un maintien optimal. Le gant HYPERSKIN est compatible avec l'utilisation des écrans tactiles.

LES + PRODUITS



RESISTANCE



DEXTERITE



CONFORT

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com