



**CE**  
EN ISO 21420

**EN 388**  
  
4X42F

**dermatest®**  
RESEARCH INSTITUTE FOR  
RELIABLE RESULTS  
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY

**OEKO-TEX®**  
STANDARD 100  
CQ 1193/1  
IFTH

EU regulación 2016/425 certificado nº075/057/162/08/25/1977 expedido por el CTC, organismo notificado nº 0075

**LEBON**  
VALUE ADDED PARTNER

# HYPERFIT

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL F



<b>EN 388</b> 	<b>EN388:2016 + A1:2018</b>
	<b>Niveles:</b>
Resistencia a la abrasión:	● ● ●
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	● ● ●
Resistencia a la perforación:	● ○ ○
Resistencia al corte según EN ISO 13997	F
<b>Tallas</b>	<b>Paquetes</b>
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 por paquete - 200 por caja



### EPI Categoría II

Guante de punto sin costuras de calibre 18 con inserción de elastano en filamento de polietileno 100 % de alta densidad, filamento Guardtech y filamento 100 % poliamida texturizado gris para una máxima protección contra cortes. Recubrimiento Black Clean PU® en la palma y las yemas de los dedos para un agarre reforzado. Refuerzo recubierto de nitrilo entre el pulgar y el índice para una mayor durabilidad. Muñeca elástica para un soporte óptimo. El guante HYPERSKIN es compatible con el uso de pantallas táctiles.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA**
- CONFORT**
- DESTERIDAD**

### SECTORES

- |  |   |
|--|---|
| Industria de producción y subcontratación automóvil      | Trabajos de montaje y de ensamblaje                                 |
| Industria metalúrgica y de transformación de los metales | Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas |

**LEBON**  
VALUE ADDED PARTNER

**LEBON International S.r.l.**  
Immeuble Laccolith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35